

1-FAS FULLTRANSFORMATOR

”Små-transformatorer”
med bygelmontage



Typserie

OFB

2.50 0111

- ★ Temperaturklass B, 130°C
- ★ Ingående komponenter är UL-godkända
- ★ ta: 40°C (max omgivningstemperatur)
- ★ ed: 100% (kontinuerlig belastning)
- ★ Sekundär märkspänning beräknad vid 80% belastning
- ★ Kan erhållas med primär- och/eller sekundär- säkring/ar max 230VAC, 6,3 amp (C-mått ökar med 10 mm)
- ★ 1 st sekundärsäkring = typ OFBa
- ★ 2 st sekundärsäkringar = typ OFBb
- ★ Kan erhållas utan plintar (kablar i önskad längd)
- ★ Skyddsform IP-20 för inbyggnad

Tillverkningsnormer:

Skyddsklenspänning: EN 61558-2-6 , EN 50081-2 , EN 50082-2

Icke skyddsklenspänning: EN 61558-2-1 , EN 50081-2 , EN 50082-2

Typ	Effekt VA	A	B	C	D	E	F	G	H	Vikt kg
OFB - 3	3	65	32	-	38	44	17	56	3,5x6	0,2
OFB - 7	7	78	35	65	42	50	19	62	3,5x6	0,3
OFB - 10	10	96	44	73	52	63	23	74	4x9	0,55
OFB - 15	15	96	44	73	52	63	23	74	4x9	0,55
OFB - 25	25	96	54	73	52	63	33	81	4,5x7	0,8

